



江门市盈彩化工有限公司  
ADD:江门市江海区东海路 48 号中环广场 5 楼 A505  
[TEL:0750-3966804](tel:0750-3966804) 3966814  
FAX:0750-3966834  
WEB:WWW.jmycchem.com.cn

# 产品说明书

## YC-320A

### 玻璃面板专用环氧固化剂

YC-320A 是一种低粘度的硅烷改性脂环族胺环氧固化剂，用于在室温下或者烘烤条件下与环氧树脂油墨配合，具有良好的耐潮湿性、透明度好、硬度高、光泽高不黄变耐白花等优点，YC-320A 能作为全年通用的环氧固化剂广泛应用于环氧丝印油墨、环氧电子面板等，即使在极端的固化条件或者特殊基材，也能保持优异的性能。

#### 一、优点：

高光泽、颜色佳，固化漆膜特别透明及柔和  
耐紫外线、太阳辐射性能优异  
低粘度  
良好的耐化学性能和附着力

#### 二、参考用途：

环氧玻璃油墨  
盖板油墨  
附着力促进剂

#### 三、特征：

	单位	YC-320A
活泼氢当量 (AHEW)		65
固 含	%	100
可使用时间 (25° C)	H	5~8
色 值	Gardner	《1
粘 度	25° C.CPS	10~15
闪 点	ASTM D-93	>100
混 合 比		
环氧树脂 (EEW190)	PHR	35

以上数据在我公司实验室根据我们的配方实验测试，并保证其真实性，但是并不等于能完全应用于贵公司配方体系，因此，我公司建议您在使用 该产品作为您公司配方时候，务必经过亲自测试，如有问题请于我公司销售保持联系，我们将竭诚为您服务。